



- betonstraatsteen, keifmaat, kleur rood, elleboogverband
- betontegels 300x300 mm, dik 60 mm, kleur grijs, halfsteensverband
- opnieuw aanbrengen rijbaan naar parkeervakken, betonstraatsteen, keifmaat, kleur grijs, halfsteensverband
- parkeervak, grasbetontegels, dik 120 mm
- halfverharding, Graulvijn, dik 120 mm
- dubbelklinkers, dik 80 mm, kleur rood, halfsteensverband (inclusief witte markering)
- dubbelklinkers, dik 80 mm, kleur grijs, halfsteensverband
- strook tussen fietspad en parkeervakken Cederberg, betonstraatsteen, keifmaat, kleur grijs, elleboogverband
- strook tussen fietspad en rijbaan Champetterberg, opnieuw aanbrengen natuursteentjes, halfsteensverband
- opnieuw aanbrengen straatbaksteen, keifmaat, keperverband
- herstraten parkeervak, betonstraatsteen, keifmaat, kleur grijs, elleboogverband
- herstraten trottoir, betontegels 500x500 mm, kleur grijs, blokverband
- herstraten trottoir, betontegels 300x300 mm, kleur grijs, halfsteensverband
- aanbrengen 60 cm teelaarde t.b.v. heesters en haag (beplanting door derden)
- aanbrengen 20 cm teelaarde t.b.v. kruidenrijk grasland (beplanting door derden)
- aanbrengen 20 cm teelaarde t.b.v. gazen (beplanting door derden)
- aanbrengen 20 cm zandfundering rondom verplaatste speeltoestellen inclusief Tiger Mulch (valdempende ondergrond)
- aanbrengen bomengrond (groepplaats nieuwe/verplaatste boom)
- OB 100x200 opsluitband 100x200 mm
- RWPB 40/120x250 rijwielpadband 40/120x250 mm
- TB 130/150x250 trottoirband 130/150x250 mm
- OB 120x250 opsluitband 120x250 mm
- TB 400x200 trottoirband 400x200 mm (t.p.v. parkeervak)
- GB 50/200x250 geleideband 50/200x250 mm (t.p.v. parkeervak)
- OB 150x250 opsluitband 150x250 mm (t.p.v. parkeervak)
- inritband 750x180x500 mm
- mindervaliden inrit, bss, keifmaat, kleur wit, halfsteensverband
- verloopband
- parkeervakmarkering, betonnen blokjes, kleur wit
- aanbrengen aanrijdpaal vierkant
- aanbrengen uitneembare flexibele aanrijdpaal rond, kleur rood-wit
- verplaatsen verkeersbordpaal met verkeersbord
- (verplaatsen zitbank
- (verplaatsen afvalbak
- op hoogte stellen bestaande putkolk met putnummer
- aanbrengen nieuwe straatkolk
- op hoogte brengen bestaande straatpot (opbouwgarrituur t.b.v. brandcransen, huissluiters watertelgiden en overige afsluiters)
- stamomanteling rondom te handhaven boom
- 20 handhaven en schoonmaken/reinigen bestaande lichtmast met OV-nummer
- 43 vervangen bestaande lichtmast door nieuwe lichtmast met OV-nummer (lph en type lichtmast + led-armatuur volgens bestek)
- 17 vervangen bestaand armatuur door nieuw led-armatuur
- 19 handhaven en schoonmaken/reinigen bestaande lichtmast met OV-nummer (lph en type led-armatuur volgens bestek)
- nieuwe aansluiting Enexis t.b.v. nieuwe lichtmast met OV-nummer (lph en type lichtmast + led-armatuur volgens bestek)
- verplaatsen bestaande aansluiting Enexis t.b.v. verplaatste lichtmast
- materiaalgrens
- werkgrens

Projectnaam : Champetterberg
Onderdeel : Definitief ontwerp
Situatie :

Gel. : PW	Besteknr. : 25-xx	Projectnr. : KRE008-0087
Gec. : KO	Bladnr. : 2 van 3	Zaaknr. : 197386
PL. : KO	Schaal : 1:200	Teknr. : 2025-0026
Versie : 0	Formaat : A0	Datum : 01-07-2025

D4					
D3					
D2					
D1					
Versie	Gel.	Gec.	Wijziging	Datum	

Team Ingenieursbureau

Stuuf 1
postbus 5000
4700 GA Roosendaal
Telefoon 0165 - 579111

