



Legenda
Bovengrondse inrichting

Werkgrans

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur Baleno terra 650, kepeverband, met streklag aan ziden

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur Baleno terra 650, halfsteensverband, met streklag aan ziden

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur Baleno geel 450, kepeverband, met streklag aan ziden

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur antraciet grijs, kepeverband, met streklag aan ziden

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur zwart, elleboogverband, met streklag aan ziden

Grabetontegels vlak, 600x400x120 mm, kleur antraciet, klasse B15

Betontegels, 300x300x80 mm, kleur grijs, halfsteensverband

Betontegels, 300x300x45 mm, kleur grijs, halfsteensverband

Dubbelbetonstraatstenen, 200x200x80 mm, kleur grijs, halfsteensverband

Betonstraatstenen, keifmaat, kleur Baleno terra 650, 5 strekken, goot, stelen in stelspecie

Betonstraatstenen, keifmaat, kleur Baleno geel 450, 5 strekken, goot, stelen in stelspecie

Herstrafen elementverharding

Drenpel, uitgevoerd in betonstraatstenen, afmeting o.b.v. standaard detail V-07 gem. Ruismiddell en ASVY figuur 11.2.21

Inrijtblokken, 800x180x500 mm, beton, kleur grijs, stelen in stelspecie (incl. hoekblokken)

Uitslapstrook parkeren, rasband, 300x200x1000 mm, beton, kleur grijs, stelen in stelspecie

Trottoirband, 180x200/200x1000 mm, beton, kleur grijs

Trottoirband, 180x200/200x1000 mm - 200x200x1000 mm, beton, kleur grijs

Geleideband, 50/200x200x1000 mm, beton, kleur grijs, stelen in stelspecie

Verloopband, 50/200x200x1000 mm - 200x200x1000 mm, beton, kleur grijs

Opsluitband, 200x200x1000 mm, beton, kleur grijs

Opsluitband, 120x250x1000 mm, beton, kleur grijs

Opsluitband, 100x200x1000 mm, beton, kleur grijs

Markering parkeervak middels ronde markeringblokken in grabetonstenen, kleur wit

Gemengdwaterafvoer: inspectieput, op hoogte stelen en vervangen putrand met gietijzeren deksel

Hemelwaterafvoer: straatkolk, 450x300 mm, type STR 9137, hoogte 850 mm, rooster gietijzer

Beplanting:
I Bosplantsoenmengsel 1
II Optima Klovermengsel
III Spiraea japonica 'Darf's Red'
IV Carpinus betulus - Blokhag

Nieuwe boom:
1 Acer rubrum 'Morgan'
2 Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'
3 Quercus frainetto
4 Carpinus betulus

Terugplaatsen verkeersbord 1* nummer van her te plaatsen verkeersbord

Verkeersbord RVV C03 eenrichtingsweg incl. paal

Verkeersborden C02 en OB54 - eenrichtingsweg in deze richting gesloten uitgezonderd bromfietzers, incl. paal

Lichtmast, hoogte 4,00 - 6,00 m
A1 - lichtmast nummer
A2 - 6,00 m armatuur vervangen
B1 - 4,00 m armatuur vervangen
B2 - 4,00 m armatuur en mast vervangen
B3 - nieuw lichtpunt, stalen lichtmast, thermisch-variëvat, gh 4,0, conisch, paalfit, DEC RAL 7032

Verharding, asfalt

Betontegels, 300x300x45 mm, kleur grijs, halfsteensverband

Betontegels, 200x200x80 mm, kleur grijs, halfsteensverband

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur grijs, elleboogverband

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur grijs, halfsteensverband

Goottegel 30x15x7,5 cm

Opsluitband, 120x250x1000 mm, beton, kleur grijs

Terrenaafscheiding, muur, hoogte variërend

Terrenaafscheiding, kunstmatig, hoogte variërend

Lichtmast, conische mast, hoogte 6,00 m

Verkeersbord

Betonnen paal

Diamantkoppaal

Elektrakast

Afvalbak

Brandkraan

Waterafsluiter

Gemengdwaterafvoer, inspectieput

Hemelwaterafvoer, straatkolk, 450x300 mm

Hemelwaterafvoer, trottoirkolk

Boom handhaven

Beplanting

Situatie 1:2000

Kader 1

Kader 2

Legenda

Werkgrans

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur Baleno terra 650, kepeverband, met streklag aan ziden

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur Baleno terra 650, halfsteensverband, met streklag aan ziden

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur Baleno geel 450, kepeverband, met streklag aan ziden

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur antraciet grijs, kepeverband, met streklag aan ziden

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur zwart, elleboogverband, met streklag aan ziden

Grabetontegels vlak, 600x400x120 mm, kleur antraciet, klasse B15

Betontegels, 300x300x80 mm, kleur grijs, halfsteensverband

Betontegels, 300x300x45 mm, kleur grijs, halfsteensverband

Dubbelbetonstraatstenen, 200x200x80 mm, kleur grijs, halfsteensverband

Betonstraatstenen, keifmaat, kleur Baleno terra 650, 5 strekken, goot, stelen in stelspecie

Betonstraatstenen, keifmaat, kleur Baleno geel 450, 5 strekken, goot, stelen in stelspecie

Herstrafen elementverharding

Drenpel, uitgevoerd in betonstraatstenen, afmeting o.b.v. standaard detail V-07 gem. Ruismiddell en ASVY figuur 11.2.21

Inrijtblokken, 800x180x500 mm, beton, kleur grijs, stelen in stelspecie (incl. hoekblokken)

Uitslapstrook parkeren, rasband, 300x200x1000 mm, beton, kleur grijs, stelen in stelspecie

Trottoirband, 180x200/200x1000 mm, beton, kleur grijs

Trottoirband, 180x200/200x1000 mm - 200x200x1000 mm, beton, kleur grijs

Geleideband, 50/200x200x1000 mm, beton, kleur grijs, stelen in stelspecie

Verloopband, 50/200x200x1000 mm - 200x200x1000 mm, beton, kleur grijs

Opsluitband, 200x200x1000 mm, beton, kleur grijs

Opsluitband, 120x250x1000 mm, beton, kleur grijs

Opsluitband, 100x200x1000 mm, beton, kleur grijs

Markering parkeervak middels ronde markeringblokken in grabetonstenen, kleur wit

Gemengdwaterafvoer: inspectieput, op hoogte stelen en vervangen putrand met gietijzeren deksel

Hemelwaterafvoer: straatkolk, 450x300 mm, type STR 9137, hoogte 850 mm, rooster gietijzer

Beplanting:
I Bosplantsoenmengsel 1
II Optima Klovermengsel
III Spiraea japonica 'Darf's Red'
IV Carpinus betulus - Blokhag

Nieuwe boom:
1 Acer rubrum 'Morgan'
2 Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum'
3 Quercus frainetto
4 Carpinus betulus

Terugplaatsen verkeersbord 1* nummer van her te plaatsen verkeersbord

Verkeersbord RVV C03 eenrichtingsweg incl. paal

Verkeersborden C02 en OB54 - eenrichtingsweg in deze richting gesloten uitgezonderd bromfietzers, incl. paal

Lichtmast, hoogte 4,00 - 6,00 m
A1 - lichtmast nummer
A2 - 6,00 m armatuur vervangen
B1 - 4,00 m armatuur vervangen
B2 - 4,00 m armatuur en mast vervangen
B3 - nieuw lichtpunt, stalen lichtmast, thermisch-variëvat, gh 4,0, conisch, paalfit, DEC RAL 7032

Verharding, asfalt

Betontegels, 300x300x45 mm, kleur grijs, halfsteensverband

Betontegels, 200x200x80 mm, kleur grijs, halfsteensverband

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur grijs, elleboogverband

Betonstraatsteen, keifmaat, kleur grijs, halfsteensverband

Goottegel 30x15x7,5 cm

Opsluitband, 120x250x1000 mm, beton, kleur grijs

Terrenaafscheiding, muur, hoogte variërend

Terrenaafscheiding, kunstmatig, hoogte variërend

Lichtmast, conische mast, hoogte 6,00 m

Verkeersbord

Betonnen paal

Diamantkoppaal

Elektrakast

Afvalbak

Brandkraan

Waterafsluiter

Gemengdwaterafvoer, inspectieput

Hemelwaterafvoer, straatkolk, 450x300 mm

Hemelwaterafvoer, trottoirkolk

Boom handhaven

Beplanting